

## Promix RA-720

روغن قالب حلالی جهت سهولت در باز کردن قالب بتن

### شرح کلی:

**Promix RA-720** روغن قالب آماده مصرف می باشد که بر پایه حلال های هیدروکربنی تولید شده و قابل اختلاط با آب نمی باشد. استفاده از روغن فوق موجب تشکیل فیلمی لغزنده بر سطح قالب شده، به این ترتیب مانع چسبیدن دوغاب سیمان به سطح قالب شده ولی هیچ گونه تاثیر منفی بر مقاومت بتن ندارد. استفاده از **Promix RA-720** باعث می شود تا پس از باز کردن قالب سطح بتن صاف، سخت و بدون حباب های سطحی باشد.

### کاربرد:

**Promix RA-720** بر روی قالب های چوبی، تخته چندلا و فلزی قابل استفاده بوده لازم است قبل از بتن ریزی روی سطح اجرا شود تا قالب براحتی از بتن جدا شود. بایستی توجه داشت که در صورت استفاده از قالب های چوبی به دلیل جذب روغن در سطح قالب بایستی آن قدر از روغن استفاده نمود تا سطح اشباع شود. نکته: روغن های پایه حلالی امکان باقی ماندن در سطح بتن را دارند. بنابراین لازم است تا پیش از انتخاب پوشش های مناسب بعدی همچون لایه های رنگ یا محافظ بتن از سازگاری آنها با فیلم های روغنی مطمئن شد.

### مشخصات فنی:

شکل ظاهری	روغن کهربایی رنگ
وزن مخصوص	حدود ۰/۷۵ گرم در سانتیمتر مکعب
مقدار کلر	صفر
اشتعال	دارد

### طرز استفاده:

**Promix RA-720** آماده مصرف است و نیازی به رقیق سازی ندارد. برای اجرای روغن می توان از سمپاش های باغبانی استفاده کرد یا با استفاده از پارچه یا اسفنج آن را بطور یکنواخت روی سطح قالب مالید.

### پوشش:

یک لیتر روغن قالب میتواند ۱۰ تا ۲۰ متر مربع سطح قالب را پوشش دهد اگرچه این امر بستگی کامل به میزان صاف بودن سطح قالب دارد. بدیهی است مصرف روغن قالب بر روی سطوح چوبی بیشتر از سطوح فلزی است.

### انبار داری:

**Promix RA-720** را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید در ظروف اصلی نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد.

### بسته بندی:

**Promix RA-720** در ظرف های ۲۰ و ۲۲۰ لیتری بسته بندی و عرضه می شود.