



شرکت شیمیایی ساختمان  
طراحان بتن پدیدار

## Promix Water Stop

نوار واتراستاپ از جنس پی وی سی

### شرح کلی:

**Promix Water Stop** نواری از جنس PVC است که در عرض های مختلف و به اشکال متعددی تولید شده و جهت جلوگیری از نشت آب از درزهای ساختمانی (Expansion Joints) و درزهای اجرایی (Construction Joints) به کار می رود.

### خواص و امتیازات:

- تنوع شکل تولید
- خاصیت ارتجاعی برای تحمل حرکات سازه ای
- مقاوم در برابر تخریب های میکروبیولوژیک
- توان کششی طولی و عرضی تا ۳۵۰٪
- مقاومت خوب فیزیکی و شیمیایی
- سختی (Shore A) برابر با ۷۰

### کاربرد:

**Promix Water Stop** در انواع تخت، حفره دار و کفی تولید می شود. نوع تخت یا (E type) مناسب درزهای اجرایی بوده، نوع حفره دار یا (O type) مناسب برای درزهای انبساطی است و نوع کفی یا (F type) مناسب آب بندی درزهای انبساطی و اجرایی موجود در کف سازه های بتنی می باشد. یادآوری می کند نوع دیگری از واتراستاپ ها که به شکل دو سر دمبلی و با ضخامت زیاد ساخته می شوند نیز حسب سفارش مشتری قابل تولید است. این نوارها جهت استفاده در مواردی توصیه می شوند که ارتفاع و فشار زیاد آب به سازه بتنی و به تبع آن به نوار واتراستاپ اعمال می شود. نکته: برای نصب واتراستاپ ها بایستی از گیره های مخصوص استفاده کرده و تا جای ممکن از سوراخ کردن آنها ممانعت نمود.

### ابعاد:

انواع **Promix Water Stop** به شکل نوارهایی با طول ۲۵ متر و عرض های ۲۵ و ۳۰ سانتی متری و با ضخامت های ۴ تا ۸ میلی متری قابل عرضه می باشند.

### انبار داری:

**Promix Water Stop** را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشاراضافی و روی پالت نگه داری نمایید. توجه کنید تا نوار **Promix Water Stop** در معرض اشپای تیز و برنده و یا شعله مستقیم قرار نگیرد.