

Promix RP-210

پرایمر مخصوص مصالح ترمیمی سیمانی

شرح کلی:

Promix RP-210 پرایمر امولسیون بر پایه رزین های استایرن اکریلات و آماده مصرف می باشد. این محصول به گونه ای فرموله شده که بسته به چگونگی استفاده از آن می تواند یکی از دو نقش عمده زیر را ایفا نماید:

- ۱- پرایمر مخصوص مصالح ساختمانی: در این موارد به عنوان آماده کننده بستر زیرین شناخته می شود.
- ۲- پرایمر مخصوص سیستم های تکمیلی سازه های بتنی: در این موارد نقش مکمل ملات های ویژه سیمانی چون سیستم های آب بندی را بر عهده دارد.

کاربرد:

Promix RP-210 برای موارد متعددی کاربرد دارد که از آن جمله می توان به کارکردهای مهم زیر اشاره نمود:

- به عنوان لایه ارتباطی برای اتصال بتن تازه به بتن قدیمی
- به عنوان رزین آب بند کننده تک جزئی برای سطوح گچی یا سیمانی
- به عنوان پرایمر در سیستم های تعمیراتی سیمانی - پلیمری همچون **Promix CM-211** و **Promix CM-212**
- به عنوان پرایمر در سیستم های آب بندی پایه سیمانی همچون **Promix WS-830**
- به عنوان پرایمر مخصوص در سیستم های کف سازی سیمانی - رزینی همچون **Promix FM-415**
- به عنوان ماده عمل آوری قابل اجرا بر روی بتن تازه
- به عنوان ماده عمل آوری قابل اجرا بر روی ملات های تعمیراتی تازه اجرا شده
- بستر سازی مناسب پیش از استفاده از چسب کاشی و سرامیک

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع شیری رنگ
وزن مخصوص	۱ گرم در سانتیمتر مکعب در ۲۰ درجه سانتیگراد
دمای زمان اجرا	۱۰+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد
دمای زمان بهره برداری	۱۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

مقادیر مصرف:

به طور عمومی یک لیتر از **Promix RP-210** برای اشباع و آماده سازی ۲ متر مربع از سطح سیمانی یا گچی کافی است.

انبار داری:

قابل نگهداری تا یک سال مشروط بر این که در مکان سر پوشیده به دور از تابش آفتاب و در دمای مناسب حفظ شود (بهترین دما بین ۱۰+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد می باشد).

بسته بندی:

Promix RP-210 در گالن های ۲۰ یا بشکه های ۲۲۰ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.