



شرکت شیمیایی ساختمان
طراحان بتون پدیدار

Promix WR-130

افزودنی روان کننده (کاهنده آب) برای بتن

شرح کلی:

یک روان کننده قوی بتن میباشد که با تاثیر بر کشش سطحی آب و پخش ذرات سیمان باعث روانی و کارایی بهتر بتن میگردد. این افزودنی میتواند در مقادیر ثابت آب، کارایی بتن را افزایش داده و یا در صورت عدم نیاز به روانی بیشتر موجب کاهش آب مصرفی بتن و در نتیجه بهبود مقاومت آن شود. این افزودنی تغییری در زمان گیرش بتن پدید نمی آورد.

کاربرد:

Promix WR-130 را میتوان در موارد زیر استفاده نمود:

- بتن های پر مقاومت پیش ساخته و پیش فشرده
- در طرح هایی که انتظار مقاومت های مکانیکی بیشتر میباشد
- هنگامی که بدلیل فشردگی آرماتورها نیاز به روانی بیشتر میباشد
- در واحد های تولید آجر و بلوك بتن

مشخصات فنی:

ندراد	اشتعال
صفر درجه سانتیگراد	درجه انجماد
فاقد نیترات	مقدار نیترات
فاقد کلر	مقدار کلر
مقدار هوای وارد	مقدار از ۱ درصد
وزن مخصوص	وزن ۱/۱۳ تا ۱/۱۵ گرم در سانتیمتر مکعب
شكل ظاهری	مایع قهوه ای پرنگ

استاندارد:

ASTM C-494 Types A & D, BS 5075 part 1 مطابق

مقدار مصرف:

مقدار دقیق مصرف برای هر پروژه با انجام آزمایش های کارگاهی معین می شود. اما برای شروع آزمایش می توان از مقادیر ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان استفاده نمود. در هواي گرم و يا حمل و نقل های طولاني مقادیر ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتر Promix WR-130 برای ۱۰۰ کیلو گرم سیمان پیشنهاد می شود.

شرایط نگهداری:

چنانچه دریشکه های اصلی در جای مسقف و دور ازتابش نورخورشید باشد بمدت ۱۲ ماه قابل نگه داری است.

بسته بندی:



در بشکه های ۲۲ و ۲۲۰ کیلو گرمی قابل تحويل است.