

Promix TA-321

چسب پایه پلیمری مخصوص نصب کاشی

شرح کلی:

Promix TA-321 محصول خمیری غیر سیمانی و آماده مصرف است که جهت نصب کاشی و سرامیک بر روی دیوارهای داخلی یا خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول برای نصب کاشی بر روی دیوارهای حمام یا سرویس های بهداشتی که در معرض خیس شدن موقت قرار دارند مناسب است ولی نمی توان آن را در مواردی چون استخر که در معرض رطوبت دائم می باشند به کار برد. همچنین **Promix TA-321** را نمی توان بر روی لایه قیری استفاده نمود. توجه شود که برای نصب قطعات سرامیکی بزرگ با وزن بیش از ۴۰ کیلوگرم در متر مربع استفاده همزمان از تجهیزات نصب مکانیکی الزامی است.

کاربرد:

Promix TA-321 را بایستی روی سطوح سخت و تمیز توسط کاردک شانه ای پخش نمود. همچنین می توان از آن برای کاشی کاری جدید بر روی سطوح کاشی شده قدیمی استفاده نمود مشروط بر آنکه ابتدا سطوح قدیمی را به خوبی با آب گرم و مواد شوینده شستشو داده، سپس با خدشه دار کردن نسبی آنها و ایجاد سطحی زبر امکان اتصال بهتر کاشی جدید و قدیم را ایجاد نمود. به طور معمول مقدار مصرف چسب بسته به میزان ناهمواری سطوح بین ۳ تا ۵ کیلوگرم خواهد بود. پوشش حدود ۷۰ درصدی از **Promix TA-321** بر روی سطح دیوار و یا بر روی سطح پشت کاشی تضمین کننده نصب و پایداری قطعات خواهد بود ولی چنانچه کاشی کاری در سرویس های بهداشتی یا اماکنی انجام شود که در معرض خیس شدن متناوب قرار می گیرند، جهت آب بندی سطوح لازم است تا پوشش دهی کامل و صد در صدی با استفاده از چسب کاشی انجام شود.

توجه: **Promix TA-321** امکان ایجاد سطحی آب بند را دارد ولی پیشنهاد می شود در مواردی همچون پانل های گچی که بستر زیرین از امکان جذب آب زیادی برخوردار است، پیش از اقدام به کاشی کاری با استفاده از پرایمر مخصوص آب بندی نسبت به سیر کردن بستر اقدام شود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	خمیر کرم رنگ
وزن مخصوص	۱/۳ کیلو گرم در لیتر
دمای زمان کار	۱۰+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
مقاومت حرارتی	۱۵- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
درجه اسیدی	۸ تا ۹

امتیازات:

کاربرد آسان، هماهنگی با حرکات سازه ای، کاهش بار مرده ساختمان و ایجاد لایه آب بند.

بند کشی:

کاشی یا سرامیک ها را به یکدیگر نچسبانده و فاصله بند ها را در حدود ۳ میلی متر رعایت کنید. پس از نصب، بالغ بر ۱۵ دقیقه زمان برای تنظیم محل استقرار دقیق کاشی ها وجود دارد. اضافی چسب را پیش از خشک شدن کامل توسط پارچه مرطوب از روی کاشی پاک کنید، همچنین مسیر درزها را نیز تمیز کنید. پس از ۴۸ ساعت درزها را بندکشی نمایید.

انبار داری:

Promix TA-321 را در دمای بالاتر از ۵+ درجه سانتی گراد در محل سرپوشیده و روی پالت بدور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی و فشار اضافی نگه داری نمایید. در این صورت تا شش ماه قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:



شرکت شیمیایی ساختمان
طراحان بتن پدیدار

Promix TA-321 در سطل های ۱۲ و ۲۵ کیلو گرمی بسته بندی و عرضه می شود.