



شرکت شیمیایی ساختمان
طراحان بتن پدیدار

Promix FP-430

پرایمر کف سازی اپوکسی

شرح کلی:

Promix FP-430 یک پرایمر دو جزئی شامل رزین پایه و سخت کننده پلی آمیدی می باشد. این محصول با چسبندگی فوق العاده به سطوح بتنی، بستری مناسب را جهت اجرای ملات های کف سازی بر پایه اپوکسی آماده می کند. اجرای پرایمر علاوه بر افزایش عمر لایه نهایی، به علت پر کردن خلل و فرج سطح بتن میزان مصرف لایه نهایی را کاهش داده، موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

کاربرد:

ابتدا نسبت به پاک سازی عمومی سطح اقدام کرده و سطوح را از هرگونه آلودگی به ویژه چربی پاک نمایید. سپس بخش هاردنر **Promix FP-430** را به رزین پایه اضافه نموده، حدود سه دقیقه با دور مناسب مخلوط نمایید. مخلوط آماده شده را پس از ۳۰ دقیقه با غلظت بر روی کف اجرا کرده و دقت نمایید تا تمام سطح به طور کامل و یکنواخت به پرایمر آغشته شود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع بی رنگ
وزن مخصوص (ترکیب)	۹۶۰ کیلوگرم در متر مکعب
زمان کارپذیری	حدود ۸ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
زمان خشک شدن سطحی	بین ۴ تا ۶ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
زمان اجرای لایه بعدی	۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
اتصال به بتن	بیشتر از چسبندگی داخلی بتن

میزان مصرف:

یک لیتر از **Promix FP-430** برای اجرای پرایمر در مساحت تقریبی ۸ تا ۱۰ متر مربع و ضخامت حدودی ۴۰ تا ۵۰ میکرون کافی است.

بسته بندی:

Promix FP-430 در بسته بندی های ۱۹/۲ کیلوگرمی شامل رزین پایه و هاردنر ارائه می شود.

انبار داری:

در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد تا یک سال قابل نگه داری است.