



Promix SS-931

محافظ نمای ساختمان

شرح کلی:

Promix SS-931 ترکیبی است بر پایه سیلان-سیلوکسان مخصوص محافظت از نمای ساختمان ها که دافع آب بوده و قابلیت استفاده بر روی سطوح سیمانی، بتنی، آجری، سنگی و گچی را داراست. از آنجا که این محصول موجب تغییر رنگ در سطح مصالح ساختمانی نمی شود می توان از آن در بخش محافظت از آثار و ابنیه تاریخی نیز استفاده نمود.

کاربرد:

فرآیند کثیف شدن نماهای ساختمانی به ویژه در شهرهای بزرگ اینگونه است که با گذشت زمان گرد و غبار و آلودگی های صنعتی بر روی سطوح بیرونی ساختمان رسوب کرده، هنگام بارش باران بخشی از این آلودگی ها در سطح مصالح ساختمانی جذب و موجب کثیفی آن می شود.

Promix SS-931 با نفوذ درون لوله های موئین موجود در مصالح ساختمانی، بستر زیرین را تا حد زیادی آب گریز نموده و از طریق کاهش جذب سطحی رطوبت به تمیز ماندن نما کمک می کند.

این پوشش با حفظ امکان تنفس طبیعی بستر زیرین و عدم تشکیل فیلم سطحی از دوام خوبی برخوردار بوده و با گذشت زمان پوسته یا ورقه شدن در آن مشاهده نمی شود. همچنین از اجرای ساده ای با استفاده از قلم مو، غلتک و یا پیستوله برخوردار است.

نکته: **Promix SS-931** در دو نوع پایه حلالی و پایه آبی قابل ارائه می باشد.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری مخلوط	مایع بی رنگ یا شیری رنگ
زمان خشک شدن اولیه	حدود 24 ساعت در 25 درجه سانتیگراد
زمان عملکرد نهایی	حدود 2 هفته در 25 درجه سانتیگراد
اختلاط با آب	به هر میزان (در نوع پایه آبی)
اشتعال پذیری	دارد (در نوع پایه حلالی)
وزن مخصوص	حدود 1 گرم در سانتی متر مکعب

میزان مصرف:

Promix SS-931 را در 2 یا 3 لایه پیاپی تا حد سیر شدن بستر زیرین اجرا کنید. یک کیلوگرم از این محصول می تواند 2 تا 3 متر مربع از سطح را بسته به میزان صاف یا زبر بودن بستر پوشش دهد.

بسته بندی:

Promix SS-931 در بسته بندی 20 کیلوگرمی ارائه می شود.

انبار داری:

در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بالاتر از 5+ درجه سانتیگراد تا یک سال قابل نگه داری است.