



شرکت شیمیایی ساختمان
طراحان بتن پدیدار

Promix SS-932

پوشش ضد رطوبت نمای ساختمان

شرح کلی:

Promix SS-932 ترکیبی است بر پایه سیلان-سیلوکسان اصلاح شده با پلیمر محلول در آب، مخصوص محافظت از نمای ساختمان ها که دافع آب بوده و قابلیت استفاده بر روی سطوح سیمانی، بتنی، آجری، سنگی و گچی را داراست. این محصول به مقدار بسیار کمی موجب شفاف شدن سطح کار شده و از اینرو در مواردی که عدم تغییر رنگ بستر کار اهمیت دارد، استفاده از آن پیشنهاد نمی شود. در این موارد از **Promix SS-931** استفاده کنید.

کاربرد:

فرآیند کثیف شدن نماهای ساختمانی به ویژه در شهرهای بزرگ اینگونه است که با گذشت زمان، گرد و غبار و آلودگی های صنعتی بر روی سطوح بیرونی ساختمان رسوب کرده، هنگام بارش باران بخشی از این آلودگی ها در سطح مصالح ساختمانی جذب و موجب کثیفی آن می شود.

Promix SS-932 با نفوذ درون لوله های مویین موجود در مصالح ساختمانی، بستر زیرین را آب گریز نموده و عدم جذب سطحی رطوبت موجب تمیز ماندن نما می شود.

این پوشش امکان تنفس طبیعی بستر زیرین را فراهم آورده و از دوام خوبی برخوردار است. گذشت زمان موجب پوسته یا ورقه شدن **Promix SS-932** نمی شود. همچنین از اجرای ساده ای با استفاده از قلم مو، غلتک و یا پیستوله برخوردار است.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری مخلوط	مایع سفید رنگ
زمان خشک شدن اولیه	حدود ۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
زمان عملکرد نهایی	حدود ۲ هفته در ۲۵ درجه سانتیگراد
اختلاط با آب	به هر میزان (در نوع پایه آبی)
وزن مخصوص	حدود ۱ گرم در سانتی متر مکعب

میزان مصرف:

Promix SS-932 را در ۲ یا ۳ لایه پیاپی تا حد سیر شدن بستر زیرین اجرا کنید. یک کیلوگرم از این محصول می تواند ۲ تا ۳ متر مربع از سطح را بسته به میزان صاف یا زبر بودن بستر پوشش دهد.

بسته بندی:

Promix SS-932 در بسته بندی ۲۰ کیلوگرمی ارائه می شود.

انبار داری:

در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بالاتر از ۵+ درجه سانتیگراد تا یک سال قابل نگه داری است.