



Promix TA-331

چسب پودری ویژه مخصوص نصب کاشی، سرامیک، موزائیک و سنگ

شرح کلی:

Promix TA-331 محصول پودری آماده مصرف است که تنها با افزودن آب تبدیل به ملات خمیری شده و جهت مصارف داخلی یا خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول را می توان در مواردی که در معرض رطوبت دائم می باشند نیز به کار برد و احتیاجی به استفاده همزمان از چسب های آب بندی نیست. توجه شود که برای نصب سنگ یا سایر قطعات با وزن بیش از ۴۰ کیلوگرم در متر مربع استفاده همزمان از تجهیزات نصب مکانیکی الزامی است.

کاربرد:

Promix TA-331 را بایستی روی سطوح سخت و تمیز توسط کاردک شانه ای پخش نمود. ضخامت مورد نیاز بسته به میزان ناهمواری سطح بین ۳ تا ۶ میلی متر خواهد بود. **Promix TA-331** قابلیت استفاده در محیط های مرطوب چون استخر شنا، حمام، توالت، آشپزخانه های صنعتی و بام را داراست. استفاده از این محصول برای نصب قطعات یاد شده بر روی کف و دیوار بدون نیاز به افزودنی دیگر پیشنهاد می شود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	پودر خاکستری یا کرم رنگ
وزن مخصوص ملات	۲/۲ کیلو گرم در لیتر
اشتعال	ندارد

طرز اختلاط:

ابتدا مقدار آب مورد نیاز را به یکی از دو روش زیر محاسبه کنید:
- روش وزنی: پودر را با نسبت حدودی ۵ به ۱ به آب اضافه کنید.
- روش حجمی: پودر را با نسبت حدودی ۳/۳ به ۱ به آب اضافه کنید.
مخلوط را با استفاده از دست یا مخلوط کن با دور پایین تا یک نواخت شدن کامل و خروج حباب های بزرگ هوا هم زده، حدود ۵ دقیقه آن را بی حرکت گذاشته، پس از گذشت زمان مورد نظر مجدد آن را به هم زنید.

بند کشی:

کاشی یا سرامیک ها را به یکدیگر نچسبانده و فاصله بند ها را در حدود ۳ میلی متر رعایت کنید. پس از نصب، بالغ بر ۳۰ دقیقه زمان برای تنظیم محل استقرار کاشی ها وجود دارد. اضافی چسب را پیش از خشک شدن کامل توسط پارچه مرطوب از روی کاشی پاک کنید، همچنین مسیر درزها را نیز تمیز کنید. پس از ۴۸ ساعت درزها را بندکشی نمایید.

انبار داری:

Promix TA-331 را در محل سرپوشیده بدور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده میباشد.

بسته بندی:



شرکت شیمیایی ساختمان
طراحان بتن پدیدار

Promix TA-331 در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.