

Promix SB-340

ملات اپوکسی ویژه جهت نصب قطعات سنگین ساختمانی

شرح کلی:

Promix SB-340 ملات اپوکسی دو جزئی و فاقد روانی است که به دلیل برخورداری از مشخصات فنی خاص و کسب مقاومت زودرس برای نصب قطعات سنگین ساختمانی همچون قطعات پیش ساخته بتنی، سنگ یا سرامیک با ابعاد بزرگ، نصب صفحات فولادی و دیگر موارد مشابه بسیار مناسب می باشد.

Promix SB-340 قابلیت اجرا در سطوح افقی، عمودی و بالاسری را داراست.

این محصول علاوه بر مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد در برابر بسیاری از محیط های خورنده مانند: فاضلاب های خانگی و صنعتی، آب دریا، قلیایی ها، اسید ها، گازهای گوگردی، مواد معدنی، روغن های گیاهی و حیوانی، گریس های صنعتی و حلال های نفتی پایدار است و پس از خشک شدن دما های زیر صفر تا ۶۰ + درجه سانتیگراد را تحمل می نماید.

کاربرد:

- چسباندن قطعات پیش ساخته بتنی به یکدیگر
 - نصب کاشی و سرامیک ضد اسید
 - نصب سنگ، سرامیک و آجر روی سطوح شیب دار و راه پله ها
 - اتصال قطعات به سطوح غیر متعارف چون صفحات فایبر گلاس، لوله و تانک
 - اتصال فولاد به بتن
- در تمامی موارد فوق آماده سازی و تمیز کردن سطوح پیش از اجرای اصلی ضروری می باشد.

مشخصات فنی:

رنگ	خاکستری سیما نی
وزن مخصوص	حدود ۱۶۲۰ کیلوگرم در متر مکعب
مقاومت فشاری	۸۰ مگاپاسکال پس از ۷ روز
مقاومت کششی	۲۵ مگاپاسکال پس از ۷ روز
مقاومت خمشی	۱۵ مگاپاسکال پس از ۷ روز
میزان چسبندگی	۱۰ مگاپاسکال (بیشتر از سطوح بتنی)
کارایی پس از اختلاط	۴۰ دقیقه در ۲۵ درجه سانتیگراد
سخت شدن نهایی	۲۰ دقیقه در ۴۰ درجه سانتیگراد
اشتعال	۱ روز در ۲۵ درجه سانتیگراد
حلال جهت شستشو	ندارد
	تینر اپوکسی با استاندارد ۲۰۰۰۰

نحوه اختلاط:

اختلاط بسته های کوچک به کمک ماله و یا همزن دستی امکان پذیر است ولی برای مخلوط کردن احجام بزرگ تر از مخلوط کن قابل حمل استفاده نمایید.

انبار داری:

زمان نگه داری این چسب یکسال است مشروط بر اینکه در مکان سر پوشیده بدور از تابش آفتاب نگه داری شود.

بسته بندی:



Promix SB-340 در سطل های دو جزئی که مجموع آنها ۷/۵ یا ۱۵ کیلوگرم است بسته بندی و عرضه می شود.