

Promix EA-341

چسب اپوکسی برای مصارف عمومی و نصب کاشی ضد اسید

شرح کلی:

Promix EA-341 چسب اپوکسی دو جزئی فاقد حلال می باشد که جهت اتصال بتن قدیم و جدید مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول را می توان توسط کاردک یا ماله اجرا نمود. رزین سخت شده آن از خواص مکانیکی بسیار خوبی برخوردار است و فاقد جمع شدگی می باشد. توجه: پس از کسب مقاومت نهایی، قابلیت کارکرد در دمای پایین تر از صفر تا +۶۰ درجه سانتیگراد را دارد.

کاربرد:

Promix EA-341 را بایستی روی سطوح تمیز و محکم و فاقد هرگونه آلودگی نظیر چربی به کار برد. استفاده از برس سیمی برای اتصال بهتر به سطوح زیرین توصیه شده و اجرای آن توسط قلم مو، غلتک و یا کاردک ممکن می باشد. ملات یا بتن جدید را هنگامی اجرا کنید که **Promix EA-341** هنوز خاصیت چسبندگی خود را حفظ کرده و دمای محیط کار را بین +۵ تا +۳۵ تنظیم کنید. این محصول گزینه ی بسیار مناسبی جهت نصب کاشی ضد اسید و بندکشی آن می باشد.

مشخصات فنی:

رنگ	خاکستری
وزن مخصوص	۱۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب در ۲۵ درجه سانتیگراد
اشتعال	ندارد
اتصال به بتن	۲/۵ تا ۳ مگاپاسکال
مقاومت فشاری	۶۰ تا ۷۰ مگاپاسکال (۷ روزه مطابق ASTM D695)
زمان کارپذیری چسب	۶۰ دقیقه در ۲۵ درجه سانتیگراد
	۲۰ دقیقه در ۴۰ درجه سانتیگراد
زمان پذیرش لایه بعدی	۳ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
	۱/۵ ساعت در ۴۰ درجه سانتیگراد

طرز اختلاط:

اجزای A و B را با استفاده از مخلوط کن دستی یا دریل با دور آهسته تا دستیابی به ترکیبی یکنواخت مخلوط نمایید. نسبت به ساخت یک بسته کامل اقدام کرده و از تقسیم کردن مصالح پرهیز کنید.

فواید:

- بدون حلال
- قابلیت اجرا روی سطوح خشک یا مرطوب
- اجرای راحت
- مقاومت کششی عالی

انبار داری:

Promix EA-341 را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشاراضافی و روی پالت در دمای +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:

Promix EA-341 در سطل های ۶ کیلوگرمی عرضه می شود.