



Promix SA-163

افزودنی زودگیر کننده مخصوص دوغاب های تزریقی

شرح کلی:

Promix SA-163 کاهش دهنده زمان گیرش سیمان است که می تواند با تسریع در هیدراسیون سیمان باعث گیرش سریع و کسب مقاومت زودرس در ملات یا دوغاب تزریقی شود. مقادیر مصرف **Promix SA-163** می تواند تعیین کننده زمان گیرش دوغاب های تزریقی باشد. به طور معمول زودگیر دوغاب تزریقی در لحظه آخر و در سر لوله بتن پاش به ملات سیمانی مورد نظر اضافه می شود.

کاربرد:

Promix SA-163 را می توان با اطمینان برای تنظیم زمان سخت شدن اولیه یا کسب مقاومت اولیه زودرس دوغاب های تزریقی به کار برد.
Promix SA-163 برای استفاده در دوغاب حفاری ماشین های حفار (TBM) و بتن کفی پرکننده بسیار مناسب می باشد.
Promix SA-163 با تسریع در زمان گیرش ملات یا دوغاب سیمانی امکان یخ زدگی در فصل سرما را از بین برده، دیگر نیازی به استفاده همزمان از ضد یخ بتن یا ملات نخواهد بود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع غلیظ بژ رنگ
وزن مخصوص	۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم در لیتر
آسیب تنفسی	ندارد
مقدار کلر	صفر
درجه اسیدی	۹
مقدار جامد	۴۸ درصد

مقدار مصرف:

مقدار دقیق مصرف **Promix SA-163** بستگی به دمای درونی ملات یا دوغاب سیمانی، نوع سیمان، مقدار آب دوغاب و سرعت واکنش آب گیری سیمان داشته و متناسب با زمان دلخواه برای شروع گیرش یا کسب مقاومت زودرس می توان آن را از ۲ درصد تا ۵ درصد وزن سیمان به مخلوط بتنی اضافه نمود. انجام آزمایش های کارگاهی برای به دست آوردن بهترین مقدار مصرف توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

چنانچه در بسته بندی پلاستیکی یا استیل ضد زنگ و در جای سرپوشیده و بدور از تابش نورخورشید و رطوبت باشد، به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری است. در صورت انبار داری طولانی، ابتدا آن را هم زده سپس استفاده نمایید.

بسته بندی:

Promix SA-163 در بشکه های ۲۵ یا ۲۵۰ کیلوگرمی یا حسب درخواست مشتری ارائه می شود.

تاییدیه کیفیت:



شرکت شیمیایی ساختمان
طراحان بتن پدیدار

کلیه محصولاتی که تحت نام شرکت طراحان بتن پدیدار عرضه می شوند مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی می باشند.