



Promix WL-312

چسب آب بندی بتن و ملات

شرح کلی:

Promix WL-312 چسب آب بندی یک جزئی امولسیون بر پایه رزین استایرن و منومر آکریلات می باشد. این محصول به گونه ای فرموله شده است که به عنوان پیوند دهنده ذرات داخلی بتن و ملات های سیمانی عمل کرده، با تشکیل فیلم داخلی موجب نفوذ ناپذیری بستر سیمانی در حضور آب دائم یا رطوبت می شود. همچنین موجب اتصال بهتر بتن یا ملات تعمیراتی تازه به بستر قدیمی خواهد شد.

کاربرد:

Promix WL-312 چسب آب بندی یک جزئی امولسیون بر پایه رزین استایرن و منومر آکریلات می باشد. این محصول به گونه ای فرموله شده است که به عنوان پیوند دهنده ذرات داخلی بتن و ملات های سیمانی عمل کرده، با تشکیل فیلم داخلی موجب نفوذ ناپذیری بستر سیمانی در حضور آب دائم یا رطوبت می شود. همچنین موجب اتصال بهتر بتن یا ملات تعمیراتی تازه به بستر قدیمی خواهد شد.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع امولسیون شیری رنگ
وزن مخصوص	حدود 1.02 تا 1.06 گرم در سانتیمتر مکعب
کمترین دمای تشکیل فیلم	15+ درجه سانتیگراد
مقدار جامد	حدود 50 درصد
ویسکوزیته	80 تا 120 پوآز
درجه اسیدی	7 تا 8

مقادیر مصرف:

برای ساخت دوغاب یا ملات آب بند مطابق توضیح آورده شده در بالا عمل کرده، برای استفاده در طرح بتن آب بند حدود 5 کیلوگرم چسب به ازای یک کیسه 50 کیلو گرمی سیمان استفاده شود.

انبار داری:

زمان نگه داری **Promix WL-312** یک سال است مشروط بر این که در مکان سر پوشیده به دور از تابش آفتاب و یخ زدگی حفظ شود (بهترین دما بین 12+ تا 35+ درجه سانتیگراد می باشد).

بسته بندی:

Promix WL-312 در گالن های 20 و یا بشکه های 220 کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.