

Promix TA-330

چسب مخصوص نصب کاشی، سرامیک و موزائیک

شرح کلی:

Promix TA-330 محصول پودری آماده مصرف است که تنها با افزودن آب تبدیل به ملات خمیری شده و جهت مصارف داخلی یا خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول را می توان جهت چسباندن کاشی، سرامیک و موزائیک در کف استفاده نمود. توجه شود که برای نصب سرامیک یا سایر قطعات با وزن بیش از ۲۵ کیلوگرم در متر مربع استفاده همزمان از تجهیزات نصب مکانیکی الزامی است.

کاربرد:

Promix TA-330 را بایستی روی سطوح سخت و تمیز توسط کاردک شانه ای پخش نمود. ضخامت مورد نیاز بسته به میزان ناهمواری سطح بین ۳ تا ۶ میلی متر خواهد بود. جهت استفاده **Promix TA-330** در محیط های مرطوب چون استخر شنا، حمام، توالت، آشپزخانه های صنعتی، بام و دیوار می بایست به طور همزمان از چسب بتن **Promix BA-310** به میزان ۱۰٪ وزن پودر نیز استفاده نمود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	پودر خاکستری یا کرم رنگ
وزن مخصوص ملات	۲/۲ کیلو گرم در لیتر
اشتعال	ندارد

طرز اختلاط:

ابتدا مقدار آب مورد نیاز را به یکی از دو روش زیر محاسبه کنید:
- روش وزنی: پودر را با نسبت حدودی ۵ به ۱ به آب اضافه کنید.
- روش حجمی: پودر را با نسبت حدودی ۳/۳ به ۱ به آب اضافه کنید.
مخلوط را با استفاده از دست یا مخلوط کن با دور پایین تا یک نواخت شدن کامل و خروج حباب های بزرگ هوا هم زده، حدود ۵ دقیقه آن را بی حرکت گذاشته، پس از گذشت زمان مورد نظر مجدد آن را به هم زنید.

بند کشی:

کاشی یا سرامیک ها را به یکدیگر نچسبانده و فاصله بند ها را در حدود ۳ میلی متر رعایت کنید. پس از نصب، بالغ بر ۳۰ دقیقه زمان برای تنظیم محل استقرار کاشی ها وجود دارد. اضافی چسب را پیش از خشک شدن کامل توسط پارچه مرطوب از روی کاشی پاک کنید، همچنین مسیر درزها را نیز تمیز کنید. پس از ۴۸ ساعت درزها را بندکشی نمایید.

انبار داری:

Promix TA-330 را در محل سرپوشیده بدور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده میباشد.

بسته بندی:

Promix TA-330 در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.



شرکت شیمیایی ساختمان
طراحان بتن پدیدار