



شرکت شیمیایی ساختمان  
طراحان بتن پدیدار

## Promix GM-332

پودر بند کشی مخصوص کاشی، سرامیک، موزائیک و سنگ

### شرح کلی:

**Promix GM-332** پودر بندکشی محصول آماده مصرف و بر پایه سیمان می باشد که پس از اضافه نمودن آب به ملاتی مناسب با کارایی بسیار خوب تبدیل می شود. این محصول به دلیل استفاده از لاتکس پلیمری در ساختار خود از چسبندگی بسیار خوبی به سطوح کاشی و سرامیک برخوردار بوده و قابلیت استفاده در سطوح داخلی یا خارجی ساختمان را داراست.

### کاربرد:

خمیر حاصل از اختلاط **Promix GM-332** با آب، قابلیت بندکشی تا عرض ۴ میلیمتر را داشته و خطر ترک خوردگی ناشی از انقباض سیمانی در ملات های بند کشی معمول ساختمانی را ندارد. همچنین از رنگ پذیری، عدم جمع شدگی و راحتی اجرا برخوردار می باشد.

**Promix GM-332** قابلیت استفاده در محیط های مرطوب چون استخر شنا، حمام، توالت، آشپزخانه های صنعتی و بام را داراست.

توجه: در مواردی که نیاز به آب بند بودن ملات بند کشی است پیشنهاد می شود **Promix GM-332** را با حدود ۱۰ درصد از چسب بتن **Promix BA-310** مخلوط نموده و سپس بندکشی را آغاز نمایید.

### مشخصات فنی:

شکل ظاهری	پودر خاکستری یا کرم رنگ
وزن مخصوص	۱/۸ کیلو گرم در لیتر
اشتعال	ندارد

### طرز اختلاط:

ابتدا مسیر درزها را تمیز کنید. سپس بسته به خمیری یا روان بودن ملات مورد نیاز بایستی به هر کیسه **Promix GM-332** حدود ۴ تا ۶ لیتر آب اضافه کنید و مخلوط را با استفاده از دست یا مخلوط کن با دور پایین تا یکنواخت شدن کامل به هم زده و بند کشی را شروع کنید. اضافی ملات را پیش از خشک شدن کامل توسط پارچه مرطوب از روی کاشی پاک کنید.

### انبار داری:

**Promix GM-332** را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد

### بسته بندی:

**Promix GM-332** در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.