



شرکت شیمیایی ساختمان  
طراحان بتون پدیدار

## Promix RA-711

روغن قالب بر پایه آب جهت سهولت در باز کردن قالب

### شرح کلی:

**Promix RA-711** روغن قالب بر پایه آب و آماده مصرف می باشد. به دلیل عدم استفاده از حلال های هیدروکربنی فرآر، این محصول برای کاربر و محیط زیست بی خطر می باشد. روغن فوق با امکان اختلاط با آب موجود در سطح بتن و دربرگرفتن ذرات سیمان مانع چسبندگی سیمان به قالب شده ولی هیچ گونه تاثیر منفی بر مقاومت بتن ندارد.

استفاده از **Promix RA-711** باعث می شود تا پس از باز کردن قالب سطح بتن صاف، سخت و بدون حباب های سطحی باشد.

### کاربرد:

**Promix RA-711** بر روی قالب های چوبی، تخته چندلا و فلزی قالب استفاده بوده لازم است قبل از بتن ریزی روی سطح اجرا شود تا قالب براحتی از بتن جدا شود. بایستی توجه داشت که در صورت استفاده از قالب های چوبی به دلیل جذب روغن در سطح قالب بایستی آن قدر از روغن استفاده نمود تا سطح اشیاع شود. نکته: به دلیل امکان جذب روغن های پایه آبی در سطح بتن، مواردی از تغییر رنگ سطحی بتن گزارش شده است.

### مشخصات فنی:

روغن شیری رنگ	شكل ظاهری
حدود ۰/۹۵ گرم در سانتیمتر مکعب	وزن مخصوص
صفر	مقدار کلر
ندارد	اشتعال

### طرز استفاده:

آماده مصرف می باشد. از رقیق نمودن آن با آب بپرهیزید. برای اجرای روغن می توان از سمپاش های باغبانی استفاده کرد یا با استفاده از پارچه یا اسفنج آن را بطور یکنواخت روی سطح قالب مالید.

### پوشش:

یک لیتر روغن قالب میتواند ۱۰ تا ۲۰ متر مربع سطح قالب را پوشش دهد اگرچه این امر بستگی کامل به میزان صاف بودن سطح قالب دارد. بدینهی است مصرف روغن قالب بر روی سطوح چوبی بیشتر از سطوح فلزی است.

### انبار داری:

**Promix RA-711** را در محل سروپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید در ظروف اصلی نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد.

توجه: قبل از هر بار مصرف ظرف آنرا تکان داده تا محلول یکنواختی بدست آید.

### بسته بندی:

**Promix RA-711** در ظرف های ۲۰ و ۲۲۰ لیتری بسته بندی و عرضه می شود.



**Construction Challenges**  
**Chemical Solutions**