



شرکت شیمیایی ساختمان  
طراحان بتمن پدیدار

## Promix SS-931

محافظ نمای ساختمان

### شرح کلی:

ترکیبی است بر پایه سیلان-سیلوکسان مخصوص محافظت از نمای ساختمان‌ها که دافع آب بوده و قابلیت استفاده بر روی سطوح سیمانی، بتمنی، آجری، سنگی و گچی را دارد. از آنجا که این محصول موجب تغییر رنگ در سطح مصالح ساختمانی نمی‌شود می‌توان از آن در بخش محافظت از آثار و بنیه تاریخی نیز استفاده نمود.

### کاربرد:

فرآیند کشیدن نمای ساختمانی به ویژه در شهرهای بزرگ اینگونه است که با گذشت زمان گرد و غبار و آلودگی‌های صنعتی بر روی سطوح بیرونی ساختمان رسوب کرده، هنگام بارش باران بخشی از این آلودگی‌ها در سطح مصالح ساختمانی جذب و موجب کثیفی آن می‌شود.

**Promix SS-931** با نفوذ درون لوله‌های موبین موجود در مصالح ساختمانی، بستر زیرین را تا حد زیادی آب‌گریز نموده و از طریق کاهش جذب سطحی رطوبت به تمیز ماندن نما کمک می‌کند.

این پوشش با حفظ امکان تنفس طبیعی بستر زیرین و عدم تشکیل فیلم سطحی از دوام خوبی برخوردار بوده و با گذشت زمان پوسته یا ورقه شدن در آن مشاهده نمی‌شود. همچنین از اجرای ساده‌ای با استفاده از قلم مو، غلتک و یا پیستوله برخوردار است.

نکته: در دو نوع پایه حلالی و پایه آبی قابل ارائه می‌باشد.

### مشخصات فنی:

مایع بی‌رنگ یا شیری رنگ	شكل ظاهری مخلوط
حدود ۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد	زمان خشک شدن اولیه
حدود ۲ هفته در ۲۵ درجه سانتیگراد	زمان عملکرد نهایی
به هر میزان (در نوع پایه آبی)	اختلاط با آب
دارد (در نوع پایه حلالی)	اشتعال پذیری
حدود ۱ گرم در سانتی متر مکعب	وزن مخصوص

### میزان مصرف:

**Promix SS-931** را در ۲ یا ۳ لایه پیاپی تا حد سیر شدن بستر زیرین اجرا کنید. یک کیلوگرم از این محصول می‌تواند ۲ تا ۳ متر مربع از سطح را بسته به میزان صاف با زیر بودن بستر پوشش دهد.

### بسته بندی:

**Promix SS-931** در بسته بندی ۲۰ کیلوگرمی ارائه می‌شود.

### انبار داری:

در محل سروشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بالاتر از ۵+ درجه سانتیگراد تا یک سال قابل نگه داری است.



**Construction Challenges**  
**Chemical Solutions**