

Promix BL-860

پوشش آب بند کننده بر پایه قیر مسلح شده به لاتکس

شرح کلی:

Promix BL-860 محصولی تک جزئی بر پایه قیر مسلح به لاتکس طبیعی است که از خواص فیزیکی بسیار خوبی برای عملیات آب بندی برخوردار می باشد. همچنین این محصول از چسبندگی بسیار خوبی به سطوح بتنی، آجری، آسفالت و دیگر مصالح ساختمانی برخوردار می باشد. پس از خشک شدن **Promix BL-860** در مقابل نفوذ آب و بخار آن به طور کامل مقاوم خواهد بود. این محصول از امتیازاتی چون اجرای سرد و بی نیاز از نیروی متخصص، شکل پذیری مناسب، انعطاف پذیری خوب، دوام شیمیایی خوب در برابر اسیدها و بازهای ضعیف و هزینه کم در مقایسه با سایر روش های آب بندی بر پایه قیر برخوردار است.

کاربرد:

ابتدا یک لایه از پرایمر مخصوص بر روی سطح اجرا کنید. سپس **Promix BL-860** را با استفاده از قلم مو یا غلتک در موارد زیر اجرا کنید:

- آب بندی سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها
- آب بندی فنداسیون ها، بام ها، استخرها و مخازن آب
- ایجاد لایه آب بند در برابر بخار
- ایجاد لایه آب بند بر روی دیوارهای بیرونی ساختمان ها در نواحی پر بارش
- ایجاد لایه آب بند بر روی دیوارهای مدفون در خاک جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل سازه

توجه: پیش از خشک شدن کامل از ریختن آب بر روی سطح بپرهیزید.

در هنگام بارندگی از اجرای این محصول در فضای غیر مسقف خودداری کنید.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع غلیظ سیاه رنگ
وزن مخصوص در حالت خمیری	۱۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب
مقاومت حرارتی	۱۰۰ درجه سانتیگراد
انعطاف پذیری	۵- درجه سانتیگراد
مقاومت در برابر حلال های روغنی و نفتی	ضعیف
زمان خشک شدن	حدود ۷۲ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
اشتعال پذیری	ندارد

میزان مصرف:

هر کیلوگرم از **Promix BL-860** برای پوشش دهی حدود ۱ متر مربع از سطح کافی است.

بسته بندی:

Promix BL-860 در سطل های ۲۰ کیلوگرمی ارائه می شود.

انبار داری:

Promix BL-860 در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بالاتر از ۵+ درجه سانتیگراد تا یک سال قابل نگه داری است. در صورت طولانی شدن انبارداری بهتر است پیش از استفاده، محتوی داخل سطل هم زده شود.