

Promix GA-181

افزودنی پودری جهت تولید دوغاب های تزریقی

شرح کلی:

Promix GA-181 جهت ساخت ملات ها یا دوغاب های سیمانی و بهبود خواص عمومی آنها طراحی شده است. اضافه شدن مقادیر مناسبی از این محصول به محیط های سیمانی موجب ساخت ملات یا دوغابی بسیار روان با پمپ پذیری بالا و بدون خطر جدا شدگی خواهد شد. استفاده از Promix GA-181 علاوه بر کاهش زمان گیرش و افزایش مقاومت کوتاه مدت دوغاب تزریقی موجب کنترل جمع شدگی ذاتی محیط های سیمانی خواهد شد، این محصول می تواند نسبت آب به سیمان را تا ۰/۳ کاهش داده و موجب نفوذ ناپذیری زیاد محیط سیمانی شود.

کاربرد:

Promix GA-181 را می توان با اطمینان جهت اصلاح خواص دوغاب های پرکننده ای به کار برد که درغلاف کابل های پس تنیده مورد استفاده قرار می گیرند. Promix GA-181 می تواند حجم آب آزادی که به سمت سطح خارجی غلاف سیمانی حرکت می کند را تا حد کمتر از ۰/۲٪ کاهش داده و با نفوذ ناپذیر کردن غلاف سیمانی موجب محافظت از کابل ها در برابر شرایط خورنده محیطی شود. همچنین از Promix GA-181 می توان برای ساخت ملات های سیمانی مخصوص کاشت بولت در محیط بتنی یا بستر سنگی استفاده نمود.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	پودر خاکستری رنگ
مقدار کلر	صفر
مقدار نیترات	صفر
درجه اشتعال	غیر آتش زا

مقدار مصرف:

میزان مصرف Promix GA-181 بین ۲ تا ۴ درصد وزن سیمان می باشد، اضافه کردن آن موجب ساخت ملاتی روان، پمپ پذیر، یکنواخت ، زود سخت شونده و بدون انقباض خواهد شد. مصرف مقادیر بیشتر Promix GA-181 علاوه بر خواص فوق می تواند موجب افزایش حجم ملات یا دوغاب تازه شده و اثرات ناخواسته ای را ایجاد نماید. بنابراین پیشنهاد می شود در صورت نیاز به افزایش حجم، تست های آزمایشگاهی، تعیین کننده مقدار دقیق مصرف باشد.

انبار داری:

Promix GA-181 را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:

Promix GA-181 در بسته های ۶ کیلو گرمی عرضه می شود.