



Promix MA-183

افزودنی چند منظوره ملات های سیمانی

شرح کلی:

Promix MA-183 لاتکس یک جزئی امولسیون بر پایه کوپلیمر استایرن بوتادین کربوکسیلاته (SBR) می باشد که علاوه بر خواص عمومی چسب های مخصوص بتن و سیمان موجب ایجاد روانی قابل توجه و کارپذیری بهتر آنها شده و به اجرای ساده تر این پوشش ها کمک خواهد کرد.

کاربرد ها:

تعمیرات: به عنوان چسب بتن و پیوند دهنده برای کلیه ملات های تعمیراتی پایه سیمانی استفاده شده و موجب انعطاف پذیری و توان خمشی بیشتر و کاهش جمع شدگی آنها می شود.

آب بندی: قابلیت نفوذ ناپذیر نمودن پوشش های سیمانی را داراست.

کف سازی: این محصول را میتوان برای بالا بردن مقاومت سایشی و ایجاد کف ضد غبار در ملات های کف سازی استفاده نمود.

کیورینگ: می تواند به عنوان ماده عمل آوری بر روی بتن تازه و بخش های تعمیر شده پاشیده شود تا از بروز ترک های اولیه ناشی از خشک شدن سطحی جلوگیری نماید. بدیهی است این تاثیر زمانی مشهود است که ماده عمل آوری قبل از خشک شدن سطح پاشیده شود.

محافظت از میل گرد: استفاده از دوغابی متشکل از لاتکس، آب و سیمان می تواند پوشش مناسب و غیر خورنده ای را برای آرماتورها به وجود آورد.

مشخصات فنی:

شکل ظاهری	مایع سفید-شیری رنگ
مقدار جامد	حدود ۵۰ درصد
وزن مخصوص	حدود ۱ گرم بر سانتی متر مکعب
اسیدیته	۷ تا ۸
ویسکوزیته	۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سانتی پواز

مقادیر مصرف:

برای استفاده در بتن حدود ۵ کیلوگرم لاتکس به ازای یک کیسه ۵۰ کیلو گرمی سیمان استفاده می شود، در شرایط حساس و زمانی که نیاز به آب بندی و نم بندی باشد مصرف **Promix MA-183** افزایش یافته و به ۱۰ کیلو گرم می رسد.

انبار داری:

زمان نگه داری چسب بتن **Promix MA-183** یک سال است مشروط بر این که در مکان سر پوشیده به دور از تابش آفتاب و در دمای مناسب حفظ شود (بهترین دما بین ۱۰+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد می باشد).

بسته بندی:

Promix MA-183 در بشکه های ۲۰ یا ۲۰۰ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.



شرکت شیمیایی ساختمان
طراحان بتن پدیدار